

**120 W**  
**4 Ω / 25 V – 70 V – 100 V**

Lecteur/Enregistreur USB/SD  
Tuner FM  
**Bluetooth®**



**Description :**

Cet amplificateur-mélangeur est disponible en 120W RMS. Il offre des sorties haut-parleurs 25 V, 70 V, 100 V ainsi que 4 Ω (en Basse Impédance). Ils fonctionnent sur secteur 115V - 230V – 50/60 Hz ou DC (24 V)

**Caractéristiques :**

- Il est équipé de :
- 4 entrées microphones XLR symétriques/ asymétriques commutables MIC/LINE/Alimentation fantôme
- Inter priorité MIC 1 et Tel
- 1 entrée auxiliaire RCA
- Réglage de volume individuel et MASTER
- Réglage graves et aigus
- Module Tuner FM et lecteur/enregistreur MP3 /USB et SD
- Module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable
- Fonction contrôle et sélection enregistrement
- Affichage du niveau de sortie
- Sorties PRE OUT et entrée AMP IN + LINE OUT sur RCA
- Livré avec équerres 19" 2U

**Désignation modèle**

**Amplificateur-préamplificateur 120 W..... AM 120UB**  
(code 02120)

CARACTERISTIQUES	AM 120UB
Type	Amplificateur-préamplificateur avec Tuner FM, Lecteur/enregistreur USB/SD
Puissance de sortie	120W RMS / 165W MAX
Bande passante	80 Hz – 16000 Hz (± 3 dB)
Alimentation	115 / 230 V - 50/60 Hz DC 24V
Distorsion harmonique totale	≤ 1 %
Rapport Signal / Bruit	MIC ≥ 65 dB Fantôme ≥ 65 dB LINE ≥ 75 dB AUX ≥ 80 dB
Entrées/Sensibilité	MIC : -52 dBv symétrique Fantôme : -52 dBv /24V symétrique LINE : -10 dBv asymétrique AUX : -6 dBv asymétrique AMP IN: 0 dBv asymétrique TEL IN : -10 dBv symétrique
Sorties	COM, 4 Ω, 25V, 70V, 100V
Réglages	Réglage graves, aigus Réglage master volume Réglage auxiliaire Réglage de niveau Entrée 1-4
Module BGM	Lecteur MP3 + Enregistreur MON/TEL Bluetooth
Dimensions	483 x 330 x 88 mm
Poids	12,8 Kg